



DAS SORTIMENT AUF EINEN BLICK

LEDVANCE LED-LEUCHTEN

JANUAR 2018



Erfolg.
Bei mir
alltäglich!



DOWNLIGHT

- Direkter Ersatz für verschiedene Downlights mit konventionellen Kompaktleuchtstofflampen
- Energieersparnis von bis zu 60 %¹
- Einfache und schnelle Installation
- Slim-Versionen verfügbar für geringe Einbautiefen
- Geeignet bspw. für Allgemeinbeleuchtung, Flure, Treppenhäuser, Foyers



SPART BIS ZU 60 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Decken- ausschnitt [mm]	 ⁶	UVP ⁷ [CHF]	Bild- Nr.
-------	-------------	------------	-------------------------	----	------	---	------------------	------------------	---	-------------------------------	--	---------------------------	--------------

Downlight Slim Round & Zubehör (FRAME = Aufbaurahmen)

NEU	941310060	DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075052222	1 × 10W CFLp	420	70	120°	30.000 h	—	118 × 30	105	19,90	01
NEU	941310160	DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075052246	1 × 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	118 × 30	105	19,90	01
NEU	941310260	DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075052260	1 × 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	118 × 30	105	19,90	01
NEU	941310360	DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075052284	1 × 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	169 × 30	155	26,90	01
NEU	941310460	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075052307	1 × 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	169 × 30	155	26,90	01
NEU	941310560	DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075052321	1 × 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	169 × 30	155	26,90	01
NEU	941310660	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075052345	1 × 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	225 × 30	210	35,90	01
NEU	941310760	DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075052369	1 × 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	225 × 30	210	35,90	01
NEU	941310860	DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075052383	1 × 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	225 × 30	210	35,90	01
NEU	941960000	DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075052406	—	—	—	—	—	—	121 × 54	—	4,00	05
NEU	941960010	DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075052420	—	—	—	—	—	—	170 × 38	—	6,00	05
NEU	941960020	DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075052444	—	—	—	—	—	—	225 × 38	—	10,00	05

Downlight Slim Square & Zubehör (FRAME = Aufbaurahmen)

NEU	941311060	DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075052468	1 × 10W CFLp	420	70	120°	30.000 h	—	118 × 118 × 30	105 × 105	19,90	02
NEU	941311160	DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075052482	1 × 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	118 × 118 × 30	105 × 105	19,90	02
NEU	941311260	DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075052505	1 × 10W CFLp	430	70	120°	30.000 h	—	118 × 118 × 30	105 × 105	19,90	02
NEU	941311360	DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075052529	1 × 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	169 × 169 × 30	155 × 155	26,90	02
NEU	941311460	DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075052543	1 × 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	169 × 169 × 30	155 × 155	26,90	02
NEU	941311560	DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075052567	1 × 18W CFLp	1.020	85	120°	30.000 h	—	169 × 169 × 30	155 × 155	26,90	02
NEU	941311660	DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075052581	1 × 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	225 × 225 × 30	210 × 210	35,90	02
NEU	941311760	DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075052604	1 × 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	225 × 225 × 30	210 × 210	35,90	02
NEU	941311860	DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075052628	1 × 26W CFLp	1.530	85	120°	30.000 h	—	225 × 225 × 30	210 × 210	35,90	02
NEU	941960030	DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075052642	—	—	—	—	—	—	121 × 121 × 54	—	4,00	06
NEU	941960040	DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075052666	—	—	—	—	—	—	170 × 170 × 38	—	6,00	06
NEU	941960050	DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075052680	—	—	—	—	—	—	225 × 225 × 38	—	10,00	06

Downlight

941313900	Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	1 × 26W CFLp	1.310	90	95°	50.000 h	40.000 h	160 × 60	150	45,00	03
941314900	Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	1 × 26W CFLp	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	160 × 60	150	45,00	03
941315900	Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	1 × 26W CFLp	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	160 × 60	150	45,00	03
941316900	Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2 × 26W CFLp	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	59,00	03
941317900	Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2 × 26W CFLp	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	59,00	03
941318900	Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	2 × 26W CFLp	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	59,00	03
941310970	Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	2 × 32W CFLp	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	99,00	03
941311970	Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	2 × 32W CFLp	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	99,00	03
941312970	Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	2 × 32W CFLp	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	99,00	03

Downlight DALI

941310410	DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20	4058075042032	2 × 26 W CFLp	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	✓	145,00	03
941310510	DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20	4058075042056	2 × 26 W CFLp	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	✓	145,00	03
941310610	DL LED DALI 25W/6500K 230V IP20	4058075042070	2 × 26 W CFLp	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	✓	145,00	03
941310710	DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20	4058075042094	2 × 32 W CFLp	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	✓	158,00	03
941310810	DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20	4058075042117	2 × 32 W CFLp	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	✓	158,00	03
941310910	DL LED DALI 35W/6500K 230V IP20	4058075042131	2 × 32 W CFLp	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 × 67	200	✓	158,00	03

Downlight Slim Value (verfügbar ab Ende Januar 2018)

NEU	DL SLIM VALUE DN180 17W/3000K WT	4058075063921	1 × 26W CFLp	1.350	80	120°	50.000 h	—	192 × 23	180	34,00	04
NEU	DL SLIM VALUE DN180 17W/4000K WT	4058075063945	1 × 26W CFLp	1.400	80	120°	50.000 h	—	192 × 23	180	34,00	04
NEU	DL SLIM VALUE DN205 22W/3000K WT	4058075064003	2 × 26W CFLp	1.850	85	120°	50.000 h	—	225 × 23	205	44,00	04
NEU	DL SLIM VALUE DN205 22W/4000K WT	4058075064027	2 × 26W CFLp	1.920	90	120°	50.000 h	—	225 × 23	205	44,00	04

¹ Energieersparnis bis zu 60 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)
⁶ Dimmbar mit DALI Interface, für Lichtsteuerung siehe Seite 21 | ⁷ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

SPOT

- Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Einbaustrahler (35 W, 50 W, 75 W)
- Energieersparnis von bis zu 90 %¹
- Einfache und schnelle Installation mit grösserer Flexibilität durch externen Treiber (im Lieferumfang enthalten)
- Versionen für spezielle Anwendungsbereiche verfügbar (z. B. Brandschutz oder vertiefte Lichtquelle)
- Geeignet bspw. für Hotelzimmer, Badezimmer, Bars, Restaurants, Akzentbeleuchtung



Für ausgewählte Produkte – siehe Tabelle



01



02



03



04



05



06



07



08

inkl. OSRAM
GU10 Lampe

SPART BIS ZU 90 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen Ø × H [mm]	Decken- ausschnitt [mm]	 ⁶	UVP ⁷ [CHF]	Bild- Nr.
Spot adjust (schwenkbar ± 20°)													
941312100	Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	35 W HAL	360	80	36°	50.000 h	40.000 h	80 × 36	68		29,00	01
941316100	Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	50 W HAL	550	85	36°	50.000 h	40.000 h	80 × 36	68		31,00	01
941317100	Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	75 W HAL	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83		37,00	01
941318100	Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	75 W HAL	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83		37,00	01
Spot DALI adjust (schwenkbar ± 20°)													
941314610	Spot LED DALI adjust 8W/3000K IP20	4058075042155	75 W HAL	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83	✓	108,00	01
941314710	Spot LED DALI adjust 8W/4000K IP20	4058075042179	75 W HAL	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	90 × 47	83	✓	108,00	01
Spot fix DIM IP44													
941316310	Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075811256	75 W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	43,00	02
941318310	Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075811270	75 W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	43,00	02
941317310	Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075811294	75 W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	43,00	03
941319310	Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075811317	75 W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	43,00	03
Spot FP IP65 (Brandschutz bis zu 90 Minuten)⁸													
941315300	Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	50 W HAL	530	75	38°	50.000 h	40.000 h	90 × 72	68		49,00	04
941310310	Spot-FP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075811171	75 W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	57,00	05
941312310	Spot-FP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075811195	75 W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	57,00	05
941311310	Spot-FP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075811218	75 W HAL	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	57,00	06
941315310	Spot-FP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075811232	75 W HAL	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 × 51	68	✓	57,00	06
Spot Dark Light IP44 (70° Cut-off Winkel – vertiefte Lichtquelle für reduzierte Blendung)													
941311300	Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	50 W HAL	580	85	36°	50.000 h	40.000 h	70 × 58	63		33,00	07
Spot Kit LED (inkl. OSRAM GU10 Lampe)													
	Spot Kit LED PAR16 4.7W 3000K non DIM	4058075800984	50 W HAL	380	80	36°	15.000 h	—	85 × 100	75		14,90	08
	Spot Kit LED PAR16 4.7W 4000K non DIM	4058075801004	50 W HAL	420	75	36°	15.000 h	—	85 × 100	75		14,90	08
	Spot Kit LED PAR16 5.5W 3000K DIM	4058075800908	50 W HAL	380	80	36°	25.000 h	—	85 × 100	75	✓	18,50	08
	Spot Kit LED PAR16 5.5W 4000K DIM	4058075800946	50 W HAL	420	75	36°	25.000 h	—	85 × 100	75	✓	18,50	08

¹Energieersparnis bis zu 90 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ²Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁵t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁶Phasen- und -abschnitt, falls DALI nicht angegeben. Für DALI: Dimmbar mit DALI Interface, für Lichtsteuerung siehe Seite 21; für Dimmer-Listen siehe ledvance.ch | ⁷Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG
⁸Bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014 « Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile – Teil 2: Decken und Dächer »; Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)

LINEAR

- Benötigt dank kompakter Abmessungen nur wenig Platz
- Nahtlose Lichtbänder ohne Dunkelstellen mit bis zu 10 Leuchten möglich
- Versionen mit Schalter verfügbar
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Einfache Installation in zwei unterschiedlichen Montagewinkeln
- Geeignet bspw. für Korridore, Voutenbeleuchtung, Unterbaubeleuchtung



01



02



SPART BIS ZU **61 %**¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen L x B x H [mm]	UVP ⁶ [CHF]	Bild- Nr.
Linear (mit Schalter Kabellänge inkl. Eurostecker: 1,3 m)											
	Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	1 x 9W FL	400	100	140°	50.000 h	40.000 h	313 x 28 x 36	16,00	01
	Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	1 x 9W FL	450	110	140°	50.000 h	40.000 h	313 x 28 x 36	16,00	01
	Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	1 x 18W FL	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 28 x 36	19,00	01
	Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	1 x 18W FL	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 28 x 36	19,00	01
NEU	Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20	4058075056497	1 x 30W FL	1.200	100	140°	50.000 h	40.000 h	873 x 28 x 36	25,00	01
NEU	Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20	4058075056510	1 x 30W FL	1.200	100	140°	50.000 h	40.000 h	873 x 28 x 36	25,00	01
	Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	1 x 36W FL	1.400	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 28 x 36	25,00	01
	Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	1 x 36W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 28 x 36	25,00	01
Linear Power (ohne Schalter Kabellänge inkl. Eurostecker: 1,3 m)											
	Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	1 x 18W FL	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 24 x 36	34,00	02
	Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	1 x 18W FL	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 24 x 36	34,00	02
NEU	Linear LED 900 Power 15W/3000K IP20	4058075056534	1 x 30W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	873 x 24 x 36	39,00	02
NEU	Linear LED 900 Power 15W/4000K IP20	4058075056558	1 x 30W FL	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	873 x 24 x 36	39,00	02
	Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	1 x 36W FL	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 24 x 36	39,00	02
	Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	1 x 36W FL	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 24 x 36	39,00	02
	Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	1 x 58W FL	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473 x 24 x 36	47,00	02
	Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	1 x 58W FL	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473 x 24 x 36	47,00	02

¹ Energieersparnis bis zu 61 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

SURFACE

- Ersatz für Leuchten mit traditionellen Kompaktleuchtstofflampen (1 × 26 W, 1 × 32 W)
- LED zur sicheren Installation geschützt
- Sehr homogenes Licht
- Versionen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor oder IK10 verfügbar
- Geeignet bspw. für Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Foyers



01



02



SPART BIS ZU **55 %**¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen Ø x H [mm]		UVP ⁷ [CHF]	Bild- Nr.
Surface Circular												
941336170	Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	1 × 26 W CFLp	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	350 × 115		39,00	01
941337170	Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	1 × 26 W CFLp	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	350 × 115		39,00	01
941338170	Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120		45,00	01
941339170	Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120		45,00	01
Surface Circular Sensor												
941338150	Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075000827	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120	✓	69,00	01
941339150	Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075000841	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 × 120	✓	69,00	01
Surface Compact IK10												
NEU	SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075062207	1 × 32 W CFLp	1.800	75	120°	50.000 h	30.000 h	300 × 61		107,90	02
NEU	SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075062221	1 × 32 W CFLp	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	300 × 61		107,90	02

¹ Energieersparnis bis zu 55 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ Tageslicht- und Bewegungssensor | ⁷ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

PANEL

- Direkter Ersatz für traditionelle Raster-Leuchten 600, 625, 1200
- Sehr homogenes Licht, UGR < 19 Versionen verfügbar nach Norm UNI-EN 12464-1
- Schnelle Installation, erweiterte Flexibilität durch externen, nicht flimmernden ($\leq 5\%$) Treiber (enthalten)
- DALI-Versionen verfügbar
- Sehr schlankes Aluminiumgehäuse (10,5 mm) mit mattweissem Rahmen
- Verschiedenes Montagezubehör verfügbar
- Geeignet bspw. für Büros, Konferenzräume, Foyers, Korridore



01



02



LEDVANCE²
5 BIS ZU
JAHRE
GARANTIE

LEDVANCE²
5 BIS ZU
JAHRE
GARANTIE



03



04



05



06



07

SPART BIS ZU 50 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³				 ⁴	 ⁵	Abmessungen L x B x H [mm]	Decken- ausschnitt [mm]	 ⁶ UVP ⁷ [CHF]	Bild- Nr.
Panel 600 x 600												
941300270	Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	109,00	01
941301270	Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	109,00	01
941302270	Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	109,00	01
941303270	Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	119,00	01
941305270	Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	119,00	01
941306270	Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	119,00	01
941306200	Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	139,00	01
941306250	Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	139,00	01
Panel DALI 600 x 600												
941333270	Panel DALI 600 40W/3000K 230V	4058075041776	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	✓ 182,00	01
941335270	Panel DALI 600 40W/4000K 230V	4058075041790	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	✓ 182,00	01
941336270	Panel DALI 600 40W/6500K 230V	4058075041813	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	✓ 182,00	01
941336200	Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041837	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	✓ 206,00	01
941336250	Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041851	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	575 x 575	✓ 206,00	01
Panel 625 x 625												
941307270	Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075000643	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	109,00	01
941308270	Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075000667	3 x 18 W/3 x 14 W FL	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	109,00	01
941309270	Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075000681	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	119,00	01
941307200	Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075000704	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	119,00	01
941308250	Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075811065	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	139,00	01
941308200	Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000728	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	139,00	01
Panel DALI 625 x 625												
941339270	Panel DALI 625 40W/3000K 230V	4058075041875	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	✓ 182,00	01
941337200	Panel DALI 625 40W/4000K 230V	4058075041899	4 x 18 W/4 x 14 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	✓ 182,00	01
941338250	Panel DALI 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041912	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	✓ 206,00	01
941338200	Panel DALI 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041936	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	600 x 600	✓ 206,00	01
Panel 1200 x 300												
941300250	Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	139,00	02
941301250	Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	139,00	02
941302250	Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	165,00	02
941303250	Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	165,00	02
Panel DALI 1200 x 300												
941330250	Panel DALI 1200 40W/3000K 230V	4058075042018	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	✓ 198,00	02
941331250	Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2 x 36 W/2 x 28 W FL	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	✓ 198,00	02
941332250	Panel DALI 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041950	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	✓ 232,00	02
941333250	Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041974	2 x 36 W/2 x 28 W FL	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	1.175 x 275	✓ 232,00	02
Panel Value 600 x 600 (verfügbar ab Februar 2018)												
NEU	Panel LED Value 600 40W/3000K	4058075066588	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.300	85	120°	30.000 h	—	595 x 595 x 10,5	575 x 575	76,00	01
NEU	Panel LED Value 600 40W/4000K	4058075066601	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	90	120°	30.000 h	—	595 x 595 x 10,5	575 x 575	76,00	01
NEU	Panel LED Value 600 40W/6500K	4058075066625	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	90	120°	30.000 h	—	595 x 595 x 10,5	575 x 575	76,00	01
NEU	Panel LED Value 600 40W/3000K UGR<19	4058075066649	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.300	90	90°	30.000 h	—	595 x 595 x 10,5	575 x 575	92,00	01
NEU	Panel LED Value 600 40W/4000K UGR<19	4058075066663	4 x 18 W/4 x 14 W FL	3.600	90	90°	30.000 h	—	595 x 595 x 10,5	575 x 575	92,00	01
Panel Zubehör (geeignet für Panel und Panel Value Produkte)												
941960100	Panel 600 Surface Mount Kit	4058075813816	—	—	—	—	—	—	600,5 x 600,5 x 56	—	75,50	03
941960200	Panel 625 Surface Mount Kit	4058075813830	—	—	—	—	—	—	625,5 x 625,5 x 56	—	75,50	03
941960300	Panel 1200 Surface Mount Kit	4058075813854	—	—	—	—	—	—	1.200,5 x 300,5 x 56	—	75,50	04
NEU	Panel 600 Surface Mount Kit Value	4058075075795	—	—	—	—	—	—	600,5 x 600,5 x 45	—	—	—
NEU	Panel 625 Surface Mount Kit Value	4058075091412	—	—	—	—	—	—	625,5 x 625,5 x 45	—	—	—
NEU	Panel 1200 Surface Mount Kit Value	4058075091429	—	—	—	—	—	—	1.200,5 x 300,5 x 45	—	—	—
941960810	Panel Mounting Clips 1x4	4058075044630	—	—	—	—	—	—	35 x 30 x 45	—	6,50	05
941960800	Panel Mounting Clips 2x4	4058075811089	—	—	—	—	—	—	35 x 30 x 45	—	26,00	05
941960900	Panel 600/625 Suspension Kit	4058075800106	—	—	—	—	—	—	3.000	—	14,00	06
941960910	Panel 1200 Suspension Kit	4058075027817	—	—	—	—	—	—	3.000	—	14,00	06
	Panel 1200 Security Bracket	4058075043916	—	—	—	—	—	—	—	—	3,20	07

¹ Energieersparnis bis zu 50 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a)
⁶ Dimmbar mit DALI Interface, für Lichtsteuerung siehe Seite 21 | ⁷ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

OUTDOOR

- Attraktives Design, verstärkt durch hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Energieersparnis von bis zu 81 %¹
- Robust und wetterfest (bis zu IP54)
- Einfache Installation, sämtliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Geeignet bspw. für Höfe, Eingangsbereiche, Zufahrten, Fassaden



SPART BIS ZU 81 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/w	L70 ⁴	Abmessungen L × B × H [mm] Ø × H [mm]	 ⁵	UVP ⁶ [CHF]	Bild- Nr.
Outdoor Spot										
NEU	Outdoor Facade Spot 8W/3000K Dark Grey IP54	4058075074712	40W GLS	440	55	30.000 h	135 × 90 × 140		122,00	01
NEU	Outdoor Facade Spot 8W/3000K White IP54	4058075074736	40W GLS	460	58	30.000 h	135 × 90 × 140		122,00	02
Outdoor Edge										
NEU	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074750	60W GLS	740	64	30.000 h	168 × 100 × 273		152,00	03
NEU	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White IP54	4058075074774	60W GLS	770	67	30.000 h	168 × 100 × 273		152,00	04
NEU	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey Sensor IP54	4058075074798	60W GLS	740	61	30.000 h	168 × 100 × 273	✓	183,00	05
NEU	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White Sensor IP54	4058075074811	60W GLS	770	63	30.000 h	168 × 100 × 273	✓	183,00	06
Outdoor Lantern										
NEU	Outdoor Facade Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074835	40W GLS	610	53	30.000 h	176 × 110 × 240		152,00	07
NEU	Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074859	40W GLS	610	53	30.000 h	110 × 500		199,00	08
NEU	Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074873	40W GLS	610	53	30.000 h	110 × 900		228,00	09
Outdoor Surface										
NEU	Outdoor Surface Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074897	40W GLS	480	37	30.000 h	202 × 45		92,00	10
NEU	Outdoor Surface Round 13W/3000K White IP54	4058075074910	40W GLS	600	46	30.000 h	202 × 45		92,00	11
NEU	Outdoor Surface Square 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074934	40W GLS	480	37	30.000 h	202 × 202 × 45		92,00	12
NEU	Outdoor Surface Square 13W/3000K White IP54	4058075074958	40W GLS	600	46	30.000 h	202 × 202 × 45		92,00	13
Outdoor Belt										
NEU	Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074972	40W GLS	400	38	30.000 h	60 × 240 × 142		92,00	14
NEU	Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074996	40W GLS	410	39	30.000 h	60 × 240 × 142		92,00	15
Outdoor Indirect										
NEU	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075075016	40W GLS	480	37	30.000 h	150 × 118		122,00	16
NEU	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K White IP54	4058075075030	40W GLS	640	49	30.000 h	150 × 118		122,00	17
Outdoor UpDown										
NEU	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075075054	60W GLS	700	61	30.000 h	55 × 90 × 160		92,00	18
NEU	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K White IP54	4058075075078	60W GLS	710	62	30.000 h	55 × 90 × 160		92,00	19
Outdoor Pole										
NEU	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075092	40W GLS	360	60	30.000 h	138 × 102 × 135		76,00	20
NEU	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	40W GLS	360	60	30.000 h	150 × 102 × 135	✓	92,00	21
NEU	Outdoor Bollard 500 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075139	40W GLS	360	60	30.000 h	102 × 500		92,00	22
NEU	Outdoor Bollard 800 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075153	40W GLS	360	60	30.000 h	102 × 800		122,00	23
NEU	Outdoor Surface Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075177	40W GLS	360	60	30.000 h	102 × 87		61,00	24

Alle Produkte verfügbar ab Februar 2018

¹ Energieersparnis bis zu 81 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ Tageslicht- und Bewegungssensor | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

DAMP PROOF



- IP65 Feuchtraumleuchten mit attraktivem klassischen oder modernen Design
- Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W mit einem Lichtstrom von bis zu 6 700 Lumen
- Einfach zu installieren mit werkzeug-freiem elektrischen Anschluss
- Leeres Leuchtengehäuse für T8-LED-Lampen verfügbar
- Geeignet z. B. für Parkhäuser, Unterführungen, Werkstätten, Industrie- und Lagereinrichtungen



EMPFOHLENE T8-LED-LAMPEN FÜR GEHÄUSE:

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM

ST8AU-1.5m-22.5W-830-EM | GTIN (EAN): 4058075818330

ST8AU-1.5m-22.5W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075818354

ST8AU-1.5m-22.5W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075818378

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM

ST8A-1.5m-20.6W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075818170

ST8A-1.5m-20.6W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075818194

Weitere Informationen unter:

ledvance.ch/substitube



SPART BIS ZU 60 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen L x B x H [mm]	UVP ⁶ [CHF]	Bild- Nr.
Damp Proof											
	Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	1 x 36 W FL	2.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	1.200 x 95 x 78	84,00	01
	Damp Proof LED 1200 39W/4000K GR IP65	4058075000926	2 x 36 W FL	4.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	1.200 x 95 x 78	118,00	01
	Damp Proof LED 1200 39W/6500K GR IP65	4058075000865	2 x 36 W FL	4.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	1.200 x 95 x 78	118,00	01
	Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	1 x 58 W FL	3.500	115	105°	50.000 h	35.000 h	1.500 x 95 x 78	100,00	01
	Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	2 x 58 W FL	6.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	1.500 x 95 x 78	134,00	01
	Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	2 x 58 W FL	6.400	115	105°	50.000 h	35.000 h	1.500 x 95 x 78	134,00	01
Damp Proof Compact											
NEU	DP Compact 1200 23W/4000K GR IP65	4058075062085	1 x 36 W FL	2.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	1.290 x 86 x 68	115,90	02
NEU	DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075062108	2 x 36 W FL	5.400	120	120°	50.000 h	35.000 h	1.290 x 86 x 68	159,90	02
NEU	DP Compact 1200 44W/6500K GR IP65	4058075062122	2 x 36 W FL	5.400	120	120°	50.000 h	35.000 h	1.290 x 86 x 68	159,90	02
NEU	DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075062146	1 x 58 W FL	3.800	120	120°	50.000 h	35.000 h	1.590 x 86 x 68	147,90	02
NEU	DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	2 x 58 W FL	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	1.590 x 86 x 68	183,90	02
NEU	DP Compact 1500 55W/6500K GR IP65	4058075062184	2 x 58 W FL	6.700	120	120°	50.000 h	35.000 h	1.590 x 86 x 68	183,90	02
Damp Proof Slim Value											
NEU	DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	2 x 36 W FL	4.000	110	120°	30.000 h	—	1.200 x 35 x 48	83,90	03
NEU	DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	2 x 36 W FL	4.000	110	120°	30.000 h	—	1.200 x 35 x 48	83,90	03
NEU	DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	2 x 58 W FL	5.500	110	120°	30.000 h	—	1.500 x 35 x 48	99,90	03
NEU	DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	2 x 58 W FL	5.500	110	120°	30.000 h	—	1.500 x 35 x 48	99,90	03
Damp Proof Gehäuse für T8-LED-Lampen											
	Damp Proof 1500 1xLamp Housing IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	—	1.565 x 72 x 86	30,00	04
	Damp Proof 1500 2xLamp Housing IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	—	1.565 x 115 x 86	44,00	05

¹ Energieersparnis bis zu 60 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet. ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie. ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent. ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a). ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a). ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG.

HIGH BAY

- Ersatz für traditionelle Hallenleuchten
- Energieersparnis von bis zu 60 %¹
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 135 lm/W
- Exklusives LEDVANCE Design, optimiert in Grösse und Gewicht
- Zubehör enthalten
- Verschiedene Lichtstromstärken und Ausstrahlungswinkel für unterschiedliche Montagehöhen verfügbar
- Geeignet bspw. für Lagerhallen, Industrie, Logistikzentren, Allgemeinbeleuchtung bei grossen Deckenhöhen



SPART BIS ZU 60 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen Ø x H [mm]	UVP ⁶ [CHF]	Bild-Nr.
High Bay (Anschlusskabelänge: 1,5 m neue Produkte ab März 2018 verfügbar)											
NEU	High Bay LED 95W/4000K 90 DEG IP65	4058075074330	250 W HID	13.000	135	90°	50.000 h	35.000 h	285 x 129,5	439,00	01
NEU	High Bay LED 95W/4000K 110 DEG IP65	4058075074354	250 W HID	13.000	135	110°	50.000 h	35.000 h	285 x 129,5	439,00	01
	941466100 High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	250 W HID	13.000	110	90°	50.000 h	35.000 h	295 x 141	450,00	02
	941466300 High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65	4058075811041	250 W HID	13.500	115	90°	50.000 h	35.000 h	295 x 143	450,00	02
NEU	High Bay LED 165W/4000K 70 DEG IP65	4058075074361	400 W HID	22.000	135	70°	50.000 h	35.000 h	376 x 139	660,00	02
	941469100 High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	400 W HID	22.000	110	70°	50.000 h	35.000 h	380 x 159	700,00	03
NEU	High Bay LED 200W/4000K 110 DEG IP65	4058075074385	400 W HID	27.000	135	110°	50.000 h	35.000 h	376 x 139	795,00	04
	941469300 High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075811058	400 W HID	23.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	380 x 159	700,00	03
	941432100 High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	400 W HID	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	452 x 160	750,00	03
	941432300 High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075814783	400 W HID	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	452 x 160	750,00	03

¹ Energieersparnis bis zu 60 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet. | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

FLOODLIGHT

- Ersatz für Flutlichter mit Halogenlampen (bis zu 1500 W)
- Energieersparnis von bis zu 90 %¹
- Gewicht und Grösse optimiert dank kompaktem Design
- Sehr homogenes Licht
- Sicherheitsglasabdeckung mit Blendreduzierung
- Versionen mit Tageslicht- und Bewegungssensor oder asymmetrischem Ausstrahlungswinkel verfügbar
- Geeignet bspw. für Gebäudefassaden, Höfe, öffentliche Bereiche, Parkplätze



01



02



03



04



05



06



07



SPART BIS ZU 90 %¹ ENERGIE

ELDAS	Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für ³	lm	lm/W		L70 ⁴	L80 ⁵	Abmessungen L x B x H [mm]	⁶ UVP ⁷ [CHF]	Bild- Nr.
Floodlight (Anschlusskabelänge: 1 m)											
941460270	Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075810938	80 W HAL	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	117 x 127 x 39	27,00	01
941461270	Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075810952	80 W HAL	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	117 x 127 x 39	27,00	01
941461200	Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	120 W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 x 167 x 44	27,00	—
941460200	Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	120 W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 x 167 x 44	27,00	02
941463270	Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	120 W HAL	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 x 167 x 44	27,00	02
941463200	Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	400 W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 x 216 x 62	54,00	03
941462200	Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	400 W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 x 216 x 62	54,00	—
941467270	Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	400 W HAL	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 x 216 x 62	54,00	—
941464200	Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	750 W HAL	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	243 x 253 x 93	205,00	06
941467200	Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075811010	750 W HAL	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	243 x 253 x 93	205,00	06
941465200	Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	1.000 W HAL	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	269 x 298 x 128	320,00	06
941468200	Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075811027	1.000 W HAL	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	269 x 298 x 128	320,00	06
941466200	Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	1.500 W HAL	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	328 x 362 x 125	370,00	06
941469200	Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075811034	1.500 W HAL	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	328 x 362 x 125	370,00	06
Floodlight Sensor (Anschlusskabelänge: 1 m)											
941464270	Floodlight LED 20W/3000K BK S IP65	4058075814677	120 W HAL	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	167 x 223,5 x 44	✓ 49,00	04
941465270	Floodlight LED 20W/4000K BK S IP65	4058075814691	120 W HAL	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	167 x 223,5 x 44	✓ 49,00	04
941468270	Floodlight LED 50W/3000K BK S IP65	4058075814714	400 W HAL	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	216 x 251 x 62	✓ 99,00	05
941469270	Floodlight LED 50W/4000K BK S IP65	4058075814738	400 W HAL	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	216 x 251 x 62	✓ 99,00	05
Floodlight Asymmetrical (Anschlusskabelänge: 1 m)											
941465400	Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65	4058075814752	1.000 W HAL	15.000	100	38° x 80°	50.000 h	40.000 h	402,4 x 303,4 x 64	790,00	07
941466400	Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65	4058075814769	1.500 W HAL	20.000	100	38° x 80°	50.000 h	40.000 h	402,4 x 303,4 x 64	790,00	07

¹ Energieersparnis bis zu 90 %. Im Vergleich zu einer Leuchte mit herkömmlicher Technologie. Anzunehmende Vorschaltgeräteverluste der herkömmlichen Lösung sind in die zu erwartende Energieersparnis einberechnet | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie | ³ Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ⁴ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁶ Tageslicht- und Bewegungssensor | ⁷ Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt/VRG

LICHTSTEUERUNG VON OSRAM

SPAREN SIE NOCH MEHR ENERGIE

LUXeye – INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG VON LEDVANCE LEUCHTEN MIT SMARTPHONE INTERFACE



Der intuitive Weg für fast perfekte Lichtsteuerung

Das kompakte System mit integrierten Sensoren (Tageslicht und Präsenz) sowie einer Bluetooth®-Schnittstelle steuert das Licht automatisch und kann zusätzlich bequem per Smartphone oder Taster gesteuert werden.

Zwei Versionen: dimmbar und mit Schaltrelais

Während der dimmbare LUXeye Sense DALI BT über eine DALI-Schnittstelle bis zu 20 Leuchten steuern kann, verfügt der LUXeye Sense 10 A BT über ein 10-Ampere-Schaltrelais.

Einfache Verwendung über eine App

Mit der LUXeye App kann das Licht ein- und ausgeschaltet sowie mit der DALI-Version auch ganz bequem autonom per Smartphone gesteuert werden. Automatische Einstellungen können jederzeit manuell überschrieben werden.

Schnelle Installation und bequeme Einstellung

Je nach Komplexität Ihres Projekts können Sie aus drei verschiedenen Optionen frei wählen: Plug & Play, manuelle Einstellung mit einem Schraubendreher oder bequem über ein Smartphone.



LUXeye Sense DALI BT | GTIN (EAN): 4052899957411
LUXeye Sense 10A BT | GTIN (EAN): 4052899957428

MEHR STEUEREINHEITEN UND SENSOREN FÜR LEDVANCE LEUCHTEN



DALI PCU | GTIN (EAN):
4052899955622



DALI MCU | GTIN (EAN):
4008321189721



DUO | GTIN (EAN):
4008321496355



HIGH BAY | GTIN (EAN):
4008321410078



VISION | GTIN (EAN):
4008321957047

STEUERUNG: DALI PCU/DALI MCU

- Intuitiv manuelles Dimmen und Schalten
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeit
- Geeignet für bis zu 25 EVGs
- Flexible Erweiterung mit DALI Repeatern oder weiteren DALI PCU/MCU
- Automatische Synchronisierung zwischen Steuerungspunkten
- Bis zu vier DALI PCU/MCU können parallel geschaltet werden, um mehrere Steuerungspunkte einzurichten
- Länge des DALI Steuerungskabels: bis zu 300 m
- **DALI PCU:** DALI Ausgabe 2 (IEC 62386 ed. 2) implementiert, integrierte DALI Versorgung
- Ideal für Konferenzräume, Restaurants und Shop-Beleuchtung

SENSOREN: DUO, HIGH BAY, VISION

- Licht- und Präsenz-/Bewegungssensoren mit Schaltkontakten
- Energieersparnis bis zu 45 % im Vergleich zu manuellem Schalten
- Geeignet für bis zu 30 EVGs
- **DUO:** Ideal für Einzel- und Grossraumbüros, Wartezimmer
- **HIGH BAY:** Ideal für grosse Installationshöhen, Industrie, Produktionshallen
- **VISION:** Ideal für grossflächige Bereiche, Grossraumbüros, Korridore oder Lagerräume

Mit knapp 9 000 Mitarbeitern und in über 120 Ländern aktiv ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endanwender. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittliche LED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente und vernetzte Lösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building als auch traditionelle Leuchtmittel.



LEDVANCE AG
In der Au 6
Postfach 2082
8401 Winterthur
Schweiz

Tel.: +41 52 525 25 25
kundenservice@ledvance.com

Viele weitere Broschüren und Produktinformationen zu unseren Lampen und Leuchten finden Sie unter:
ledvance.ch/download



Das LEDVANCE Service-Plus

Als Ihr Partner für alles rund um Licht bieten wir Ihnen auch zusätzliche Services an. Fragen Sie uns zum Beispiel nach Beleuchtungskonzepten, Lichtsteuerungs-Planungen oder Energy Audits. Kontaktieren Sie hierfür einfach Ihren LEDVANCE Ansprechpartner, der mit Ihnen zusammen Ihre massgeschneiderte Lösung erarbeitet.
ledvance.ch/vam



LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke
OSRAM im Bereich Allgemeinbeleuchtung



LEDVANCE.CH